

KP6AP8

7.5°/step

φ 60mm



標準仕様

ステップ角 °/step	電圧 V	電流 A/相	抵抗 Ω/相	インダクタンス mH/相	最大静止トルク mN・m(kgf・cm)	ディテントトルク mN・m(gf・cm)	ロータイナーシャ g・cm ²	機種名 □: 標準在庫品
7.5	12	0.6	20	49	196(2.0)	43(440)	72	KP6AP8-701


【共通仕様】

絶縁階級	E種相当
絶縁抵抗	500V DC 100MΩ min.
絶縁耐力	500V AC 50Hz 1min.
使用温度範囲	°C -10~+45
温度上昇	K 70
リード線仕様	AWG #22, UL3266


パルストルク特性

KP6AP8-701

V_{CC}=12V
2φEXCITATION.DRIVER 定電圧ドライバ





結線方法



外形図

KP6AP8-701



質量 0.25kg

ステッピングモータ
FWD A

2相丸型(U)形
モータKA

2相ハイブリット形(U)形
ドライバFSD
モータKH

2相ハイブリット形(U)形
ドライバFSD
モータKH

2相PM形(U)形
モータKP

3相ハイブリット形
ドライバFTD
モータKT

3相リングロータ形
モータKR