

巻線型
ポテンシオメータ
MF223



ポテンシオメータ価格

機種名	価格(円) 5%消費税込み
MF223 500Ω~10KΩ	2,625
MF223 20KΩ	3,150

■標準仕様


標準抵抗値 Ω	最大印加電圧 V	抵抗値精度 %	単独直線度 %	有効電気角 deg.	定格電力 W	機種名 □:標準在庫品 □:標準品
500	27.3	±3	±0.3	1080° NOM	1.5(40℃)、0(85℃)	MF223 500
1K	38.7	±3	±0.3	1080° NOM	1.5(40℃)、0(85℃)	MF223 1K
2K	54.7	±3	±0.3	1080° NOM	1.5(40℃)、0(85℃)	MF223 2K
5K	86.6	±3	±0.3	1080° NOM	1.5(40℃)、0(85℃)	MF223 5K
10K	122.4	±3	±0.3	1080° NOM	1.5(40℃)、0(85℃)	MF223 10K
20K	173.2	±3	±0.3	1080° NOM	1.5(40℃)、0(85℃)	MF223 20K

■一般仕様


分解度	%	0.082~0.032
抵抗温度係数	PPM/℃	±20
等価摺動ノイズ	Ω	100ENR以下(初期値、ワイパー電流1mAの回転数4rpm)
絶縁抵抗	MΩ	100min(500V DC)
絶縁耐力	Vrms	500(1minute)
機械的回転角		1080° ^{+10°}
回転トルク	mN·m(gf·cm)	4.5(45) max.
軸許容回転速度	r/min	設定用
回転寿命	rev.	5×10 ⁵ (50万回転)
ストッパー強度	N(kg)	28(2.8)
軸受		Sleeve Bearing
軸の回転振れ限度	mm	0.051 max.(軸先端1/2ボンド加重 軸先端のフレ)
軸の直角方向ガタ限度	mm	0.051 max.(軸方向1/2ボンド加重pot取付面より3.175点のガタ)
軸の軸方向ガタ限度	mm	0.127 max.(軸方向1/2ボンド加重)
使用温度範囲	℃	-55~+85

■定格電力軽減曲線

定格電力をこえない範囲でお使いください。



■結線図



■外形図

